

QUIVOGNE
· Magyarország ·

Ø560

Ø560

1,05 - 2,38 m



PXVI

MECHANIKUSAN
ÁLLÍTHATÓ

TÁRCSÁS BORONA A SZŐLÉSZETEK ÉS GYÜMÖLCSÖSÖK RÉSZÉRE

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 1,05 - 2,38 m munkaszélesség
- Erősített kivitelű hordozóváz
- 40 - 100 LE-s traktorokhoz
- 4 db, 'X' elrendezésű tárcsasor
- 3 - 12 cm munkamélység
- Állítható munkaszélesség

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT 1N, I és II kivitelű, erősített függesztés
- Középső lazító kapa első vagy hátsó felszereléssel, szárnyas késsel és duplaszív lándzsával
- 40 x 40 mm-es tárcsatengely
- Mechanikus munkaszélesség állítás
- Ø 560 x 4,3 mm-es, elől csipkézett, hátul síma tárcsalapok sárkaparóval és 215 mm tárcsaosztással
- Háromszorosan tömített acélöntvény csapágyház (19 kg)

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Hidraulikus munkaszélesség állítás
- Ø 510 mm szélső tárcsa a Ø 560 mm helyett
- Állítható oldalsó tereelőlemez
- Lezáró henger
- 560 x 4,3 mm-es csipkézett, hátsó tárcsák

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A PXVI tárcsás borona kifejezetten a szőlészetek és gyümölcsösök sorközeiben történő munkavégzésre lett kifejlesztve.
- Az egy tárcsalevélre eső nagy súly garantálja a jó talajba hatolást és az optimális munkavégzést.
- A munkaszélesség mechanikusan vagy opcióban hidraulikusan állítható.



Mechanikus munkaszélesség állítás



Hátsó tárcsasorok



Középső lazító kapa, előre vagy hátra szerelhető

PXVI: Ø 560 mm x 4,3 mm-es csipkézett (elől) és sima (hátsó) tárcsalevelek*, 215 mm tárcsaosztás

Típus	Cikkszám	Munka- szélesség (cm)	Tárcsalapok (db)	Csapágy (db)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
PXVI 8	M 1220 010	105 – 148	8	4	669	40 – 50
PXVI 12	M 1220 011	148 – 198	12	8	709	40 – 50
PXVI 16	M 1220 012	188 – 238	16	8	797	50 – 70
PXVI 20	M 1220 013	215 – 238	20	8	888	60 – 100

* Kérésre, felár ellenében a hátsó sor is szerelhető csipkézett lapokkal.
Kérésre a sima és csipkézett tárcsalapok vegyesen is szerelhetők

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A PXVI TÁRCSÁHOZ		Cikkszám	Súly (kg)
	560 x 4,3 mm-es csipkézett, hátsó tárcsák (db)	E 1220 500	-
	Hidraulikus munkaszélesség állítás (utólag nem rendelhető, a lazítókés hátulra nem szerelhető)	E 1220 501	98
	Állítható oldalsó terelőlemez (1 pár)	E 1220 502	30
 	510 mm-es szélső tárcsák (4 db) az Ø 560 mm-es tárcsák helyett	E 1220 503	-

LEZÁRÓ HENGER A PXVI TÁRCSÁHOZ	Cikkszám	A következőkre	Lezáró henger szélesség
	E 1220 530	PXVI 8	max. 1480 mm
	E 1220 531	PXVI 12	max. 1980 mm
	E 1220 532	PXVI 16	max. 2380 mm



QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt
Tel.: 06 30 558 4918
E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu