


QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE
CEE



SSDR XL munkahelyzet



SSDR XL duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm

EXTRA ERŐS, HEGESZTETT VÁZ

SSDR XL

MEREV
HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ

TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2,5 - 5 m munkaszélesség
- 190 - 500 LE-s erőgépekhez
- Max 70 cm munkamélységhez, amely a hátsó hengerrel állítható
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 35 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT III és IV függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellő lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 80mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés vagy ékgyűrűs henger
- 2 támasztó láb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Mélységtartó kerekek, 500x150
- Mélységtartó kerekek, 500x225
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott lazító betét
- Mélység mutató
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható
- Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger
- Eszközhordozó vontatott kivitelhez
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átfogatás
- Viszonylag alacsony vonóerő igény
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel
- A nagyobb hantokat a mellő kések tovább aprítják
- Teljes felületmunkálás a szárnyas késekkel
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tüskés vagy ékgyűrűs hengerrel



Agresszív szögállású lazító kések



Duplasoros tüskés henger

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE Magyarország

Gazi Zsolt

Tel.: 06 30 558 4918

E-Mail: zsolt.gazi@quivogne.at

www.quivogne.hu

SSDR XL: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

MEREV

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Kécsosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR XL 5/250 A	M 3028 010	250	5	550	2.015	190 - 280	2,0 - 2,3
SSDR XL 5/300 A	M 3028 011	300	5	600	2.162	210 - 310	2,2 - 2,5
SSDR XL 7/300 A	M 3028 012	300	7	450	2.383	250 - 350	2,4 - 2,7
SSDR XL 7/400 A	M 3028 013	400	7	600	3.022	260 - 360	3,2 - 3,6
SSDR XL 9/400 A	M 3028 014	400	9	450	3.266	310 - 410	3,2 - 3,6
SSDR XL 11/500 A	M 3028 015	500	11	450	4.186	400 - 500	4,0 - 4,5

SSDR XL: hidraulikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm

MEREV

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Kécsosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR XL 5/250 B	M 3028 020	250	5	500	2.216	190 - 280	2,0 - 2,3
SSDR XL 5/300 B	M 3028 021	300	5	600	2.378	210 - 310	2,2 - 2,5
SSDR XL 7/300 B	M 3028 022	300	7	450	2.621	250 - 350	2,4 - 2,7
SSDR XL 7/400 B	M 3028 023	400	7	600	3.324	260 - 360	3,2 - 3,6
SSDR XL 9/400 B	M 3028 024	400	9	450	3.592	310 - 410	3,2 - 3,6
SSDR XL 11/500 B	M 3028 025	500	11	450	4.604	400 - 500	4,0 - 4,5

SSDR XL: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Kécsosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR XL 9/400 AH	M 3028 030	400	9	450	3.829	330 - 430	3,2 - 3,6
SSDR XL 11/500 AH	M 3028 031	500	11	450	4.763	420 - 520	4,0 - 4,5
SSDR XL 13/600 AH	M 3028 032	600	13	450	5.666	500 - 600	4,8 - 5,3

SSDR XL: hidraulikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm

HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Kécsosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR XL 9/400 BH	M 3028 040	400	9	450	4.159	330 - 430	3,2 - 3,6
SSDR XL 11/500 BH	M 3028 041	500	11	450	5.143	420 - 520	4,0 - 4,5
SSDR XL 13/600 BH	M 3028 042	600	13	450	6.086	500 - 600	4,8 - 5,3

Figyelem: az SSDR XL lazító használatához a traktornak 1 db (hidraulikus csukású: 2 db) kettős működésű hidraulika kihelyezésre van szüksége

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR XL-HEZ

Cikkszám Súly (kg)



Mélységtartó kerekek, 500x150 (1 pár)

E 3028 520 92

Mélységtartó kerekek, 500x225 (1 pár)

E 3028 521 95



Keményfém felrakott szárnyas kécek (db)

E 3028 510 -



**Keményfém felrakott lazító betét
80 mm széles, db**

E 3028 511 6,8



Mélység mutató

E 3028 500 6



**Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár)
mechanikusan felhajtható**

E 3028 501 160

**Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár)
hidraulikusan felhajtható**

E 3028 502 180



**Ø 500 mm-es, duplasoros,
hullámos tárcsás henger
sárkaparóval**

E 3028 503 -



Közúti világítás

E 3028 504 12

ESZKÖZHORDOZÓ VONTATOTT KIVITELHEZ

Cikkszám Súly (kg)



**Eszközhordozó, 600-as kivitel
Ø 51 mm-es vonószem
Hárompont emelő kapacitás max 3.800 kg**

E 3020 700 1.950

**Eszközhordozó, 800-as kivitel
Ø 51 mm-es vonószem
Hárompont emelő kapacitás max 6.500 kg**

E 3020 701 2.950