

QUIVONE



Merev vonórúd
51 mm-es
vonószemmel (alap)



ROLLFIRST

**HIDRAULIKUSAN
CSUKHATÓ**

SZÁNTÁSELMUNKÁLÓ NEHÉZHENGER

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Munkaszélesség 6,2 és 8,2 m
- Vázméret 140 x 80 mm
- 3 tagú hengerkialakítás
- Valamennyi csap kenhető
- Szállítási szélesség 2,35 m

ALAPFELSZERELTSÉG

- Merev vonórúd Ø 51 mm-es vonószemmel
- Öntisztuló hatású, egymástól függetlenül mozgó, 520 mm-es CAMBRIDGE gyűrűk
- Ø 70 mm-es gyűrűtengely
- UCF 212, önbeálló golyóscsapágy, terhelhetőség: 5.500 kg csapágyanként
- Futómű 10.0/75x15,3 abroncsozással, 60 mm-es keréktengely 6 csavarral
- Állítható támasztóláb

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK

- Ø 41 mm-es vonószem
- Alsó vonórúd egyenes helyett
- KAT III függesztés
- 11.5/80x15.3 gumizás
- 400/60x15.5 gumizás
- Prizmagyűrűk Ø 500/550 mm
- Hektárszámláló
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A ROLLFIRST henger egy kedvezőbb áru alternatívája a ROLLMOT és ROLLMAX hengereknek.
- A henger kiválóan alkalmazható a magágykészítés és lezárás során: a szántás elmunkálásra, a vetés lezárására, a tavaszi felfagyások kezelésére.
- A 3 tagos kialakítás és az öntisztuló hengergyűrűk miatt kitűnő talajkövető hatás.
- Ajánlott munkasebesség: munkavégzéstől függően 6 – 12 km/h.



Hullámos CAMBRIDGE gyűrűk
csipkézett tisztító gyűrűkkel

400/60x15,5 kerékméret és
közúti világítás (opció)

ROLLFIRST: 520 mm-es rögtörő és tisztító CAMBRIDGE gyűrűkkel



Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
ROLLFIRST 620	M 4030 010	620	2.990
ROLLFIRST 820	M 4030 011	820	3.700

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK		Cikkszám	Súly (kg)
	Ø 41 mm-es vonószem	E 4030 502	
	Lengő függesztőkar KAT III <i>vonószem helyett</i>	E 4030 503	
	Alsó vonórúd egyenes helyett	E 4030 504	
Különböző vonórúd kivitel			
	Hektárszámláló	E 4030 505	
	11.5/80x15.3 gumizás <i>10.0/75x15.3 helyett (1 pár)</i>	E 4030 520	10
	400/60x15.5 gumizás <i>10.0/75x15.3 helyett (1 pár)</i>	E 4030 521	40
	Világítás (1 pár)	E 4030 500	12
	Prizmagyűrűk Ø 500/550 mm <i>a CAMBRIDGE gyűrűk helyett (méterenként)</i>	E 4030 506	



Figyelem: A ROLLFIRST henger működtetéséhez kettő darab kettős működésű hidraulika vezérlés szükséges.



QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt
Tel.: 06 30 558 4918
E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu