


**QUIVOGNE**  
Magyarország

**QUIVOGNE**  
Magyarország



ÚJDONSÁG 2019

## GLADIATOR: hátsó függesztés



Napraforgó szárarítás



Ø 410 mm-es küllős késes henger



Ø 410 mm-es finom csipkézetségű, egyenes tárcsalapok

## GLADIATOR

MEREV  
HIDR. CSUKHATÓ

### KÉSES HENGER-TÁRCSA KOMBINÁCIÓ

#### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Merev munkaszélesség: 1,5 / 3 / 4 m, Hidraulikusan csukható munkaszélesség: 4,5 - 6,6 m
- 50 - 360 LE-s erőgépekhez
- Tárcsa munkamélység 0 - 6 cm között hidraulikusan állítható
- Tárcsalap osztás 170 mm
- Stabil, kétsoros eszközfelépítés
- Front függesztés: munkaszélesség: 1,2 / 3 / 4 m; front és hátsó függesztés: 4 / 4,5 / 5 / 6 / 6,6 m
- Finom csipkézetségű tárcsalapok
- Karbantartás mentes tárcsacsapágycsere
- Szállítási szélesség 3 méter

#### ALAPFELSZERELTSÉG

- Függesztés: GLADIATOR I ÉS III: KAT. 2 GLADIATOR IV, V ÉS VI: KAT. 2 ÉS 3 GLADIATOR VI-6: KAT. 3
- 1. sor: Ø 410 mm-es nyitott késes henger; 2. sor: Ø 410 mm-es csipkézett, egyenes tárcsalapok
- Hidraulikus mélység szabályzás
- Egyenletes súlyelosztás az egész munkaszélességben
- hidraulikus munkahenger zuhanásgátlóval (szállítási reteszelés)

#### KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Világítás

#### ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A GLADIATOR robusztus felépítésű késes henger - tárcsa kombináció, amely kiválóan használható repce, napraforgó, zöldtrágya vagy akár kisebb mennyiségű (10 t alatt) kukorica aprítására.
- A kettős függesztő torony lehetővé teszi a front vagy akár hátsó függesztést is. Kombinációként tárcsával, vetőgéppel vagy egyéb hátsó munkagéppel is összekapcsolható.
- A munkagép az első sorban elhelyezett késes hengerrel a menetirányra merőlegesen, a hátsó sorban elhelyezett tárcsával pedig párhuzamosan aprítja igen nagy hatékonysággal és minimális költséggel a szármaradványokat.
- Ajánlott munkatempó: 11 - 18 km/h.



Szállítási helyzet

**QUIVOGNE**  
Magyarország

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt  
Tel.: 06 30 558 4918  
E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

[www.quivogne.hu](http://www.quivogne.hu)

**GLADIATOR: Ø 410 mm-es, nyitott késes hengerrel és Ø 410 mm-es csipkézett, egyenes tárcsalapokkal**

Típus	Cikkszám	Munka-szélesség (cm)	Kialakítás	Alsó függesztés	Front / Hatsó	Vonóerő szüks. (LE)	Súly (kg)
GLADIATOR I	M 4100 014	150	merev	Kat. 2	Front	ab 50	935
GLADIATOR III	M 4100 010	300	merev	Kat. 2	Front/Hatsó	90 - 160	1.550
GLADIATOR IV	M 4100 016	400	merev	Kat. 2 és 3	Front	130 - 180	2.340
	M 4100 017				Front/Hatsó		
GLADIATOR IV	M 4100 011	450	hidr. csukható	Kat. 2 és 3	Front/Hatsó	150 - 200	2.600
GLADIATOR V	M 4100 012	500	hidr. csukható	Kat. 2 és 3	Front/Hatsó	200 - 360	3.100
GLADIATOR VI	M 4100 013	600	hidr. csukható	Kat. 2 és 3	Front/Hatsó	ab 200	3.150
GLADIATOR VI-6	M 4100 015	660	hidr. csukható	Kat. 3	Front/Hatsó		

**HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS**

A mai korban működő mezőgazdasági vállalkozások egyik fő feladata a felhasználható energia és munkaerő szükséglet alacsony szinten tartása és a napi munkavégzés időhatékony megszervezése. Ezen alapelvekkel összhangban történt a Gladiator I - VI-6 fejlesztése. A robusztus felépítésű késes henger - tárcsa kombináció vonzó megoldást kínál az egyszerű, gyors és költséghatékony munkavégzésre. Kevesebb munkamenet: a frontra függesztett Gladiatort kombinálva tárcsával, grubberrel vagy egyéb munkaeszközzel vetésre kész talajfelszín érhetünk el. Költségkímélő megoldás az elérhető nagy munkasebesség, illetve területteljesítmény az alacsony vonóerő igény mellett. A szárzúzóhoz képest jelentősen alacsonyabb energia felhasználás és nagyobb munkatempó. Hosszú élettartam a karbantartást nem igénylő csapágyakkal és a robusztus, egyedi tárcsafüggesztéssel. Hatékonyság: a csipkézett tárcsalapok aprítják a szármaradványokat és egyidejűleg enyhén keverik is a földdel, így elősegítve a lebomlást.



**KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A GLADIATOR-HOZ**

Közúti világítás

Cikkszám

Súly (kg)

E 4100 500

12



Hidraulikus mélységállítás

Figyelem: a Gladiator I és III késes henger használatához a traktoron 1 pár kettős működésű hidraulika kör szükséges. A Gladiator IV, V, VI és VI-6 használatához 2 pár kettős működésű hidraulika kihelyezés szükséges.

**GLADIATOR: frontfüggesztés**



Takarónövény aprításra



3 méteres front kivétel



Védi a traktort a napraforgó száraprításban